

Biztonsági adatlap

Az 1907/2006/EK (REACH), a 2015/830/EU szerint

NEODUR FT CLEAR B



1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1.1 Termékazonosító: NEODUR FT CLEAR B

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

Releváns felhasználás: Padlóbevonat.

Ellenjavallt felhasználások: Minden olyan felhasználás, amely nem szerepel ebben a szakaszban vagy a 7.3. szakaszban

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai:

NEOTEX SA

V. MOIRA STR., IPARI TERÜLET MANDRA GR 19600 ATHÉN -

GÖRÖGORSZÁG Telefon: +302105557579 -

Fax: +302105558482 support@neotex.gr www.neotex.eu

1.4 Sürgősségi telefonszám: 107 (rendőrség), 104 (mentők), 112(segélykérő telefonszám) Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat 1097 Budapest, Nagyvárad tér 2. +36 1 470 0128 ETTSZ+3614766464vagy+3647611200680201199 ingyenesen hívható zöldsám éjjel nappal

2. SZAKASZ: A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA

2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása:

1272/2008/EK CLP rendelet: A termék besorolása

az 1272/2008/EK CLP rendelettel összhangban történt.

Acute Tox. 4: Akut toxicitás, belélegzés, 4. kategória, H332 Aquatic

Chronic 3: Veszélyes a vízi környezetre, hosszú távú veszély, 3. kategória, H412 Flam. Liq. 3: Tűzveszélyes folyadékok,

3. kategória, H226 Skin Sens. 1B: Szenzibilizáció, bőr, 1B.

kategória, H317 STOT SE 3: Légúti toxicitás, egyszeri expozíció,

3. kategória, H335 2.2 Címkézési elemek:

1272/2008/EK CLP-rendelet:

Figyelmeztetés



Figyelmeztető mondatok:

Acute Tox. 4: H332 - Belélegezve ártalmas Aquatic

Chronic 3: H412 - Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz Láng. Liq. 3: H226 - Gyúlékony

folyadék és gőz Skin Sens. 1B: H317 - Allergiás bőrreakciót válthat ki

STOT SE 3: H335 - Légúti irritációt okozhat Övintézkedések: P101: Ha orvosi

tanácsra van szükség, tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét

P102: Gyermekektől elzárva tartandó P210:

Tartsa távol más hőtől, forró felülettől, nyílt lángtól és lángtól. források. Tilos a dohányzás P280: Viseljen

védőkesztyűt/védőruházatot/szemvédőt/arcvédőt

P302+P352: BŐRRE KERÜLÉS ESETÉN: Bő vízzel le kell mosni P304+P340: BELÉLEGZÉS ESETÉN: Vigye az érintett személyt friss levegőre, és helyezze

kényelmesen lélegezni. tartalom/edény az Ön településén alkalmazott elkülönített gyújtási rendszer szerint

Kiegészítő információ: EUH066: Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy

megrepedezését okozhatja EUH204: Izocianátokat tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki Az osztályozáshoz hozzájáruló anyagok

2-oxepanon, polimer 1,6-diizocianátohexánnal és 1,6-hexándiollal; hexametilén-diizocianát, oligomerek; Alifás

poliizocianát; 2-oxepanon, polimer 1,6-diizocianátohexánnal és 1,6-hexándiollal, propilénlikol-monoakríllal blokkolva

2.3 Egyéb veszélyek:

A termék nem felel meg a PBT/vPvB kritériumoknak

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON -



3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL/AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ

3.1 Anyag:

Nem alkalmazható

3.2 Keverék:

Kémiai leírás: Kétrészes poliuretán gyanta rendszer

Alkatrészek:

Az 1907/2006/EK rendelet II. mellékletének (3. pont) megfelelően a termék a következőket tartalmazza:

Azonosítás	Kémiai név/besorolás	Koncentráció
CAS: 164250-92-4 EK: 642-404-5 Index: Nem alkalmazható REACH: Nem alkalmazható	2-oxepanon, polimer 1,6-diizocianátohexánnal és 1,6-hexándiolla ⁽¹⁾ Saját besorolású 1272/2008 Acute Tox. 4: H332; Skin Sens. 1: H317; STOT SE 3: H335 - Figyelmeztetés	50 - <75 %
CAS: 28182-81-2 EK: 931-274-8 Index: Nem alkalmazható REACH: 01-2119485796-17-XXXX	Hexametilén-diizocianát, oligomerek ⁽¹⁾ Saját besorolású 1272/2008 Acute Tox. 4: H332; Skin Sens. 1: H317; STOT SE 3: H335 - Figyelmeztetés	10 - <25 %
CAS: 123-86-4 EK: 204-658-1 Index: 607-025-00-1 REACH: 01-2119485493-29-XXXX	N-butil-acetát ⁽¹⁾ ATP CLP00 1272/2008 Flam. Liq. 3: H226; STOT SE 3: H336; EUH066 - Figyelmeztetés	10 - <25 %
CAS: 29891-05-2 EK: Nem alkalmazható Index: Nem alkalmazható REACH: Nem alkalmazható	alifás poliizocianát ⁽¹⁾ Saját besorolású Az 1272/2008 Acute Tox. 4: H332; Aquatic Chronic 2: H411; Skin Sens. 1B: H317; STOT SE 3: H335 - Figyelmeztetés	2,5 - <10 %
CAS: 380886-33-9 EK: Nem alkalmazható Index: Nem alkalmazható REACH: Nem alkalmazható	2-Oxepanon, polimer 1,6-diizocianátohexánnal és 1,6-hexándiolla, propilén Saját besorolású glikol-monoakrilát blokkolt ⁽¹⁾ 1272/2008 rendelet Aquatic Chronic 2: H411; Skin Sens. 1B: H317 - Figyelmeztetés	1 - <2,5 %
CAS: 108-65-6 EK: 203-603-9 Tárgymutató: 607-195-00-7 REACH: 01-2119475791-29-XXXX	2-metoxi-1-metil-etil-acetát ⁽²⁾ ATP ATP01 1272/2008 Flam. Liq. 3: H225 - Figyelmeztetés	<1 %
CAS: 1809331-98-3 EK: 811-625-0 Index: Nem alkalmazható REACH: Nem alkalmazható	alifás poliizocianát ⁽¹⁾ Saját besorolású Az 1272/2008 Acute Tox. 4: H332; Aquatic Chronic 2: H411; Skin Sens. 1B: H317; STOT SE 3: H335 - Figyelmeztetés	<1 %
CAS: 822-06-0 EK: 212-485-8 Tárgymutató: 615-011-00-1 REACH: 01-2119457571-37-XXXX	Hexametilén-diizocianát ⁽¹⁾ ATP CLP00 Az 1272/2008 Acute Tox. 3: H331; Eye Irrit. 2: H319; Ill. 1. sz.: H334; Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1: H317; STOT SE 3: H335 - Veszély	<1 %

⁽¹⁾ Egészségügyi vagy környezeti veszélyt jelentő anyagok, amelyek megfelelnek a 2015/830/EU rendeletben meghatározott kritériumoknak

⁽²⁾ Uniós munkahelyi expozíciós határértékkel rendelkező anyag

Az anyagok veszélyeivel kapcsolatos további információkért olvassa el a 8., 11., 12., 15. és 16. szakaszt.

4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

4.1 Az elsősegélynyújtási intézkedések leírása:

A mérgezésből adódó tünetek az expozíciót követően jelentkezhetnek, ezért kétség esetén orvoshoz kell fordulni a vegyi termék közvetlen érintkezése vagy tartós kellemetlen érzése miatt, bemutatva a termék biztonsági adatlapját.

Belélegezve:

Távolítsa el az érintett személyt az expozíciós területről, biztosítson friss levegőt és helyezze nyugalomba. Súlyos esetekben, mint pl. szív-
lélegzési elégtelenség, mesterséges újraélesztés technikáira lesz szükség (száj-száj újraélesztés, szívmasszázs, oxigénellátás stb.), amelyek azonnali
orvosi segítséget igényelnek.

Bőrrel való érintkezés

esetén: Távolítsuk el a szennyezett ruházatot és lábbelit, öblítsük le a bőrt vagy zuhanyozzuk le az érintett személyt bő hideg vízzel és semleges
szappannal. Súlyos esetekben forduljon orvoshoz. Ha a termék égési sérülést vagy fagyást okoz, a ruházatot nem szabad levenni, mert ez súlyosbíthatja a
bőrhöz tapadt sérülést. Ha hólyagok képződnek a bőrön, ezeket soha nem szabad felrobbantani, mert ez növeli a fertőzés kockázatát.

Szemkontaktussal:



4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK (folytatás)

Alaposan öblítse ki a szemet langyos vízzel legalább 15 percig. Ne engedje, hogy az érintett személy dörzsölje vagy becsukja a szemét. Ha a sérült kontaktlencsét használ, ezeket el kell távolítani, hacsak nem tapadnak a szemébe, amely esetben ez további károsodást okozhat. A tisztítás után minden esetben a lehető leggyorsabban orvoshoz kell fordulni a termék biztonsági adatlapjával.

Lenyelés/leszívás esetén: Ne

hánytasson, de ha mégis előfordulna, tartsa le a fejét, hogy elkerülje az aspirációt. Az érintett személyt nyugalomban kell tartani. Öblítse ki a száját és a torkot, mivel ezek károsodhattak a lenyelés során.

4.2 A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások:

Az akut és késleltetett hatásokat a 2. és 11. szakasz jelzi.

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése:

Nem alkalmazható

5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

5.1 Oltóanyag: Lehetőleg több

vegyszermentes porral oltó készüléket (ABC por), vagy habbal vagy szén-dioxiddal (CO₂) használjon.
NE AJÁNLOTT csapvizet oltóanyagként használni.

5.2 Az anyagból vagy keverékből származó különleges veszélyek:

Égés vagy hőbomlás következtében reaktív résztermékek keletkeznek, amelyek erősen mérgezővé válhatnak, és ennek következtében komoly egészségügyi kockázatot jelenthetnek.

5.3 Tanácsok tűzoltóknak:

A tűz nagyságától függően teljes védőruházat és önálló légzőkészülék (SCBA) használatára lehet szükség. A 89/654/EK irányelvvel összhangban a minimális vészhelyzeti felszerelésnek és felszerelésnek rendelkezésre kell állnia (tűzoltó takarók, hordozható elsősegély-készlet stb.).

További rendelkezések: A

Belső Vészhelyzeti Terv és a Baleset vagy egyéb veszélyhelyzet utáni intézkedésekről szóló Tájékoztatók szerint járjon el. Távolítson el minden gyújtóforrást. Tűz esetén hűtse le a magas hőmérséklet miatt éghető, robbanásveszélyes vagy BLEVE-veszélyes termékek tárolóedényeit és tartályait. Kerülje el, hogy a tűz oltására használt termékek vizes közegbe kerüljenek.

6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások:

Szivárognon le, feltéve, hogy nem jelent további kockázatot az ezt a feladatot végző személyekre. Evakuálja a területet, és tartsa távol a védelem nélkülieket. Személyi védőfelszerelést kell használni a kiömlött termékkel való esetleges érintkezés ellen (lásd 8. fejezet). Mindenekelőtt meg kell akadályozni a gőz-levegő gyúlékony keverékek kialakulását akár szellőztetéssel, akár inert közeg használatával. Semmisítsen meg minden gyújtóforrást. Szüntesse meg az elektrosztatikus töltéseket az összes vezető felület összekapcsolásával, amelyeken statikus elektromosság képződhet, és gondoskodjon arról is, hogy minden felület csatlakozzon a földhöz.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések:

Minden áron kerülje el a vizes közegbe való bármilyen kiömlést. A terméket megfelelően felszívva, hermetikusan lezárt tartályokban kell tárolni. Közönségnek vagy környezetnek való kitétség esetén értesítse az illetékes hatóságot.

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai:

Javasolt:

A kiömlött anyagot homokkal vagy inert nedvszívóval itassa fel, és vigye biztonságos helyre. Ne szívja fel fűrészporra vagy más éghető abszorbensbe. Az ártalmatlanítással kapcsolatos aggályaival kapcsolatban olvassa el a 13. szakaszt.

6.4 Hivatkozás más szakaszokra:

Lásd a 8. és 13. részt.

7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések:

A.- Óvintézkedések a biztonságos kezeléshez

Biztonsági adatlap

Az 1907/2006/EK (REACH), a 2015/830/EU szerint

NEODUR FT CLEAR B



7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS (folytatás)

Tartsa be az ipari kockázatok megelőzésére vonatkozó hatályos jogszabályokat. A tartályokat hermetikusan lezárva kell tartani. Ellenőrzés kiömlött anyagokat és maradványokat biztonságos módszerekkel megsemmisíteni (6. szakasz). Kerülje el a szivárgást a tartályból. Fenntartani a rendet és tisztaság, ahol veszélyes termékeket használnak.

B.- Műszaki ajánlások tüzek és robbanások megelőzésére

Jól szellőző helyre kell vinni, lehetőleg helyi elszívással. A gyújtóforrások teljes ellenőrzése (mobiltelefonok, szikra,...) és szellőztessen a tisztítási műveletek során. Kerülje el a veszélyes légkör kialakulását a tartályokon belül inertizáló rendszerek, ahol lehetséges. Az elektrosztatikus töltések elkerülése érdekében lassú sebességgel vigye át. Az ellen elektrosztatikus feltöltődés lehetősége: biztosítsa a tökéletes ekvipotenciális csatlakozást, mindig használjon földelést, ne viseljen munkát akrilszálból készült ruhák, lehetőleg pamutruházat és vezetőképes lábbeli viselése. Tartsa be az alapvető biztonsági előírásokat a 94/9/EK irányelvben (ATEX 100) meghatározott berendezésekre és rendszerekre vonatkozó követelmények, valamint a munkavállalók biztonságának és egészségének védelme az 1999/92/EK irányelv (ATEX 137) kiválasztási kritériumai szerint. Nézze meg a részt 10 az elkerülendő körülményekre és anyagokra vonatkozóan.

C.- Technikai ajánlások az ergonómiai és toxikológiai kockázatok megelőzésére

Az eljárás során ne egyen és ne igyon, utána mosson kezet megfelelő tisztítószerrel.

D.- Műszaki ajánlások a környezeti kockázatok megelőzésére

A termék környezetre gyakorolt veszélye miatt szennyezett környezetben ajánlott használni ellenőrző akadályok kiömlése esetén, valamint a nedvszívó anyag közvetlen közelében.

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt:

A.- Technikai intézkedések a tároláshoz

Minimális hőmérséklet:	5 °C
Maximum hőmérséklet:	30 °C
Maximális idő:	12 hónap

B.- Általános tárolási feltételek

Kerülje a hőforrásokat, a sugárzást, a statikus elektromosságot és az élelmiszerrel való érintkezést. További információk a 10.5 alfejezetben találhatók

7.3 Meghatározott végfelhasználás(ok):

A már megadott utasításokon kívül ennek felhasználásával kapcsolatban nem szükséges külön ajánlást adni termék.

8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

8.1 Szabályozási paraméterek:

Olyan anyagok, amelyeknek a munkahelyi expozíciós határértékeit ellenőrizni kell

Azonosítás	Környezeti korlátok		
2-metoxi-1-metil-etil-acetát CAS: 108-65-6 EK: 203-603-9	IOELV (8 óra)	50 ppm	275 mg/m³
	IOELV (STEL)	100 ppm	550 mg/m³

DNEL (munkavállalók):

Azonosítás		Rövid expozíció		Hosszú expozíció	
		Szisztémás	Helyi	Szisztémás	Helyi
Hexametilén-diizocianát, oligomerek CAS: 28182-81-2 EK: 931-274-8	Orális	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható
	Bőr	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható
	Belélegzés	Nem alkalmazható	1 mg/m³	Nem alkalmazható	0,5 mg/m³
N-butil-acetát CAS: 123-86-4 EK: 204-658-1	Orális	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható
	Bőr	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható
	Belélegzés	960 mg/m³	960 mg/m³	480 mg/m³	480 mg/m³
2-metoxi-1-metil-etil-acetát CAS: 108-65-6 EK: 203-603-9	Orális	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható
	Bőr	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	153,5 mg/kg	Nem alkalmazható
	Belélegzés	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	275 mg/m³	Nem alkalmazható
Hexametilén-diizocianát CAS: 822-06-0 EK: 212-485-8	Orális	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható
	Bőr	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható
	Belélegzés	0,07 mg/m³	0,07 mg/m³	0,035 mg/m³	0,035 mg/m³

DNEL (általános népesség):

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON -

Biztonsági adatlap

Az 1907/2006/EK (REACH), a 2015/830/EU szerint

NEODUR FT CLEAR B



8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM (folytatás)

Azonosítás		Rövid expozíció		Hosszú expozíció	
		Szisztémás	Helyi	Szisztémás	Helyi
N-butil-acetát CAS: 123-86-4 EK: 204-658-1	Orális	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható
	Bőr	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható
	Belélegzés	859,7 mg/m³	859,7 mg/m³	102,34 mg/m³	102,34 mg/m³
2-metoxi-1-metil-etil-acetát CAS: 108-65-6 EK: 203-603-9	Orális	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	1,67 mg/kg	Nem alkalmazható
	Bőr	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	54,8 mg/kg	Nem alkalmazható
	Belélegzés	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	33 mg/m³	Nem alkalmazható

PNEC:

Azonosítás					
Hexametilén-diizocianát, oligomerek CAS: 28182-81-2 EK: 931-274-8	STP	38,3 mg/L	Friss víz	0,127 mg/L	
	Talaj	53182 mg/kg	Tengeri víz	0,0127 mg/L	
	Időszakos	1,27 mg/L	üledék (édes víz)	266700 mg/kg	
	Orális	Nem alkalmazható	üledék (tengeri víz)	26670 mg/kg	
N-butil-acetát CAS: 123-86-4 EK: 204-658-1	STP	35,6 mg/L	Friss víz	0,18 mg/L	
	Talaj	0,0903 mg/kg	Tengeri víz	0,018 mg/L	
	Időszakos	0,36 mg/L	üledék (édes víz)	0,981 mg/kg	
	Orális	Nem alkalmazható	üledék (tengeri víz)	0,0981 mg/kg	
2-metoxi-1-metil-etil-acetát CAS: 108-65-6 EK: 203-603-9	STP	100 mg/l	Friss víz	0,635 mg/L	
	Talaj	0,29 mg/kg	Tengeri víz	0,0635 mg/L	
	Időszakos	6,35 mg/L	üledék (édes víz)	3,29 mg/kg	
	Orális	Nem alkalmazható	üledék (tengeri víz)	0,329 mg/kg	
Hexametilén-diizocianát CAS: 822-06-0 EK: 212-485-8	STP	8,42 mg/L	Friss víz	0,0774 mg/L	
	Talaj	0,0026 mg/kg	Tengeri víz	0,00774 mg/l	
	Időszakos	0,774 mg/L	üledék (édes víz)	0,01334 mg/kg	
	Orális	Nem alkalmazható	üledék (tengeri víz)	0,001344 mg/kg	

8.2 Az expozíció ellenőrzése:

A.- Általános biztonsági és higiéniai intézkedések a munkahelyen

Megelőző intézkedésként ajánlatos alapvető egyéni védőfelszerelést használni, a megfelelő <<CE>>-vel jelölt <<89/686/EK irányelvnek megfelelően. További információ az egyéni védőfelszerelésekről (tárolás, használat, tisztítás, karbantartás, védelmi osztály stb.) olvassa el a gyártó által biztosított tájékoztatót. Továbbiakért információkat lásd a 7.1 alfejezetben.

Az itt található összes információ egy ajánlás, amely bizonyos specifikációkat igényel a munkaügyi kockázatmegelőzési szolgálatoktól mivel nem tudni, hogy a társaságnak vannak-e további intézkedései.

B.- Légtutak védelme

Piktogram	PPE	Címkezés	CEN szabvány	Megjegyzések
 Kötelező légutak védelem	Szűrőmaszk gázokhoz és gőzök	 CAT III	EN 405:2001+A1:2009	Cserélje ki, ha íze vagy illata van szennyeződés az arcmaszk belsejében. Ha a szennyeződés figyelmeztetéseket tartalmaz szigetelő berendezés használata javasolt.

C.- Speciális kézvédelem

Piktogram	PPE	Címkezés	CEN szabvány	Megjegyzések
 Kötelező kéz védelem	NEM eldobható vegyszer védőkesztyű	 CAT III	EN 374-1:2003 EN 374-3:2003/AC:2006 EN 420:2003+A1:2009	által jelzett áttörési idő a gyártónak meg kell haladnia azt az időtartamot, amely alatt a termék használatban van. Ne használjon védelmet krémek a termékkel való érintkezés után bőrrel.

"Mivel a termék több anyag keveréke, a kesztyű anyagának ellenállása előre nem jelezhető teljes megbízhatóság, ezért az alkalmazás előtt ellenőrizni kell."

D.- Szem- és arcvédelem

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON -

Biztonsági adatlap

Az 1907/2006/EK (REACH), a 2015/830/EU szerint

NEODUR FT CLEAR B



8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM (folytatás)

Piktogram	PPE	Címkézés	CEN szabvány	Megjegyzések
	Arcvédő		EN 166:2001 EN 167:2001 EN 168:2001 EN ISO 4007:2012	Naponta tisztítsa, és rendszeresen fertőtlenítsa az alábbiak szerint a gyártó utasításait. Használja, ha van a kifröccsenés veszélye.

E.- Testvédelem

Piktogram	PPE	Címkézés	CEN szabvány	Megjegyzések
	Eldobható ruházat a vegyszer elleni védelem kockázatokat, antistatikus és tűzálló tulajdonságok		EN 1149-1:2,3 EN 13034:2005+A1:2009 EN ISO 13982-1:2004/A1:2010 EN ISO 6529:2001 EN ISO 6530:2005 EN ISO 13688:2013 EN 464:1994	Csak professzionális használatra. Rendszeresen tisztítsa meg a gyártó utasításai szerint.
	Biztonsági lábbelik számára vegyszer elleni védelem kockázattal, antistatikus és hővel ellenálló tulajdonságok		EN 13287:2008 EN ISO 20345:2011 EN 13832-1:2006	Cserélje ki a csizmát az elhasználódás bármely jele esetén.

F.- További vészhelyzeti intézkedések

Sürgősségi intézkedés	Szabványok	Sürgősségi intézkedés	Szabványok
	ANSI Z358-1 ISO 3864-1:2002		DIN 12 899 ISO 3864-1:2002

Környezeti expozíció ellenőrzése:

A közösségi környezetvédelmi jogszabályokkal összhangban a környezetvédelem kerülése javasolt mind a termék, mind a tartály kiömlése. További információkért lásd a 7.1.D alfejezetet

Illékony szerves vegyületek:

Tekintettel a 2010/75/EU irányelvre, ez a termék a következő jellemzőkkel rendelkezik:

VOC (ellátás): VOC	10,54 tömegszázalék
sűrűség 20 °C-on: Átlagos	113,32 kg/m ³ (113,32 g/L)
szénatomszám: Átlagos	6
molekulatömeg:	116,81 g/mol

9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ:

A teljes körű információért lásd a termék adatlapját.

Megjelenés:

Fizikai állapot 20 °C-on:

Folyékony

Megjelenés:

Nem elérhető

Szín:

Nem elérhető

Szag:

Nem elérhető

Szagküszöb:

Nem alkalmazható *

Volatilitás:

Forráspont légköri nyomáson:

128 °C

Gőznyomás 20 °C-on:

1208 Pa

Gőznyomás 50 °C-on:

44,53 (5,94 kPa)

Párolgási sebesség 20 °C-on:

Nem alkalmazható *

*A termék jellegéből adódóan nem releváns, nem ad tájékoztatást a veszélyeiről.

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON -

Biztonsági adatlap

Az 1907/2006/EK (REACH), a 2015/830/EU szerint

NEODUR FT CLEAR B



9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK (folytatás)

Termék leírása:	
Sűrűség 20 °C-on:	1076 kg/m³
Relatív sűrűség 20 °C-on:	1,076
Dinamikus viszkozitás 20 °C-on:	978,32 cP
Kinematikai viszkozitás 20 °C-on:	909,54 cSt
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on:	Nem alkalmazható *
Koncentráció:	Nem alkalmazható *
pH:	Nem alkalmazható *
Gőzsűrűség 20 °C-on:	Nem alkalmazható *
Megoszlási hányados n-oktanol/víz 20 °C:	Nem alkalmazható *
Vízben való oldhatóság 20 °C-on:	Nem alkalmazható *
Oldhatósági tulajdonságok:	Nem alkalmazható *
Bomlási hőmérséklet:	Nem alkalmazható *
Olvadáspont/fagyáspont:	Nem alkalmazható *
Robbanásveszélyes tulajdonságok:	Nem alkalmazható *
Oxidáló tulajdonságok:	Nem alkalmazható *
Gyúlékonyság:	
Lobbanáspont:	25 °C
Gyúlékonyság (szilárd, gáz halmazállapotú):	Nem alkalmazható *
Öngyulladási hőmérséklet:	315 °C
Alsó gyúlékonysági határ:	Nem elérhető
Felső gyulladási határ:	Nem elérhető
Robbanó:	
Alsó robbanási határ:	Nem alkalmazható *
Felső robbanási határ:	Nem alkalmazható *
9.2 Egyéb információ:	
Felületi feszültség 20 °C-on:	Nem alkalmazható *
Törésmutató:	Nem alkalmazható *

*A termék jellegéből adódóan nem releváns, nem ad tájékoztatást a veszélyeiről.

10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG

10.1 Reaktivitás:

Veszélyes reakciók nem várhatók, mert a termék az ajánlott tárolási feltételek mellett stabil. Lásd a 7. részt.

10.2 Kémiai stabilitás:

A tárolás, kezelés és felhasználás körülményei között kémiailag stabil.

10.3 A veszélyes reakciók lehetősége:

A megadott feltételek mellett nem várhatók olyan veszélyes reakciók, amelyek túl magas hőmérséklethez vagy nyomáshoz vezetnek.

10.4 Kerülendő körülmények:

Szobahőmérsékleten történő kezelésre és tárolásra alkalmazható:

Ütés és sűrődés	Érintkezés levegővel	Hőmérséklet emelkedés	Napfény	Nedvesség
Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Égésveszély	Kerülje a közvetlen hatást	Nem alkalmazható

10.5 Nem összeférhető anyagok:

Savak	Víz	Égő anyagok	Éghető anyagok	Mások
Kerülje az erős savakat	Nem alkalmazható	Kerülje a közvetlen hatást	Nem alkalmazható	Kerülje a lúgokat vagy erős bázisokat

10.6 Veszélyes bomlástermékek:

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON -



10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG (folytatás)

Lásd a 10.3, 10.4 és 10.5 alfejezetet a konkrét bomlástermékek megismeréséhez. A bomlási körülményektől függően kémiai anyagok összetett keverékei szabadulhatnak fel: szén-dioxid (CO₂), szén-monoxid és egyéb szerves vegyületek.

11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ:

Magának a terméknek a toxikológiai tulajdonságaira vonatkozó kísérleti információk nem állnak rendelkezésre

Veszélyes egészségügyi következmények:

Ismétlődő, hosszan tartó vagy a javasolt foglalkozási expozíciós határértékeknél magasabb koncentrációjú expozíció esetén az expozíció módjától függően egészségkárosító hatások léphetnek fel:

A- Lenyelés (akut hatás):

- Akut toxicitás : A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem tartalmaz fogyasztásra veszélyesnek minősített anyagokat. További információkért lásd a 3. részt.
- Maró/irritáció: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. Azonban tartalmaz ilyen hatás szempontjából veszélyesnek minősített anyagokat. További információkért lásd a 3. részt.

B- Belégzés (akut hatás):

- Akut toxicitás: A nagy koncentrációban való expozíció zavarhatja a központi idegrendszert, fejfájást, szédülést, szédülést, hányingert, hányást, zavartságot és súlyos esetekben eszméletvesztést okozhat.
- Maró/irritabilitás: Irritációt okoz a légutakban, ami általában reverzibilis és a felső légutakra korlátozódik.

C - Bőrrel és szemmel való érintkezés (akut hatás):

- Bőrrel való érintkezés: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. Ugyanakkor bőrrel érintkezve veszélyesnek minősített anyagokat tartalmaz. További információkért lásd a 3. részt.
- Szembe kerülés: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. Azonban tartalmaz ilyen hatás szempontjából veszélyesnek minősített anyagokat. További információkért lásd a 3. részt.

D-CMR hatások (rákkeltő, mutagén és reprodukciós toxicitás):

- Rákkeltő hatás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem tartalmaz az említett hatások miatt veszélyesnek minősített anyagokat. További információkért lásd a 3. részt.
IARC: Nem alkalmazható
- Mutagenitás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem tartalmaz ilyen hatás szempontjából veszélyesnek minősített anyagokat. További információkért lásd a 3. részt.
- Reprodukciós toxicitás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem tartalmaz e hatás szempontjából veszélyesnek minősített anyagokat. További információkért lásd a 3. részt.

E- Érzékenyítő hatások:

- Légzőszervi: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek. Ugyanakkor veszélyesnek minősített, szenzibilizáló hatású anyagokat tartalmaz. További információkért lásd a 3. részt.
- Bőr: A bőrrel való hosszan tartó érintkezés allergiás kontakt dermatitisz epizódjához vezethet.

F- Célszervi toxicitás (STOT) - egyszeri expozíció:

Irritációt okoz a légutakban, ami általában reverzibilis és a felső légutakra korlátozódik.

G- Célszervi toxicitás (STOT) - ismétlődő expozíció:

- Célszervi toxicitás (STOT) - ismétlődő expozíció: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem tartalmaz e hatás szempontjából veszélyesnek minősített anyagokat. További információkért lásd a 3. részt.
- Bőr: Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja

H- Aspirációs veszély:

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem tartalmaz ilyen hatás szempontjából veszélyesnek minősített anyagokat. További információkért lásd a 3. részt.

Egyéb információ:

Nem alkalmazható

Az anyagokra vonatkozó speciális toxikológiai információk:

Biztonsági adatlap

Az 1907/2006/EK (REACH), a 2015/830/EU szerint

NEODUR FT CLEAR B



11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK (folytatás)

Azonosítás	Akut toxicitás		Nemzettség
2-oxeponon, polimer 1,6-diizocianátohexánnal és 1,6-hexándiollal CAS: 164250-92-4 EK: 642-404-5	LD50 szájon át	>2000 mg/kg	
	LD50 dermális	>2000 mg/kg	
	LC50 belélegzés	11 mg/l (4 óra) (ATEi)	
2-oxeponon, polimer 1,6-diizocianátohexánnal és 1,6-hexándiollal, propilénlikol monoakrilát blokkolt CAS: 380886-33-9 EC: Nem alkalmazható	LD50 szájon át	>2000 mg/kg	
	LD50 dermális	>2000 mg/kg	
	LC50 belélegzés	Nem alkalmazható	
Alifás polizocianát CAS: 29891-05-2 EC: Nem alkalmazható	LD50 szájon át	>2000 mg/kg	
	LD50 dermális	>2000 mg/kg	
	LC50 belélegzés	11 mg/l (4 óra) (ATEi)	
Hexametilén-diizocianát, oligomerek CAS: 28182-81-2 EK: 931-274-8	LD50 szájon át	5100 mg/kg	Pókány
	LD50 dermális	>2000 mg/kg	
	LC50 belélegzés	11 mg/l (4 óra) (ATEi)	
N-butil-acetát CAS: 123-86-4 EK: 204-658-1	LD50 szájon át	12789 mg/kg	Pókány
	LD50 dermális	14112 mg/kg	Nyúl
	LC50 belélegzés	23,4 mg/l (4 óra)	Pókány
Hexametilén-diizocianát CAS: 822-06-0 EK: 212-485-8	LD50 szájon át	>2000 mg/kg	
	LD50 dermális	>2000 mg/kg	
	LC50 belélegzés	3 mg/l (4 óra) (ATEi)	Pókány
2-metoxi-1-metil-etil-acetát CAS: 108-65-6 EK: 203-603-9	LD50 szájon át	8532 mg/kg	Pókány
	LD50 dermális	5100 mg/kg	Pókány
	LC50 belélegzés	30 mg/l (4 óra)	Pókány
Alifás polizocianát CAS: 1809331-98-3 EK: 811-625-0	LD50 szájon át	>2000 mg/kg	
	LD50 dermális	>2000 mg/kg	
	LC50 belélegzés	>20 mg/l	

12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

Magának a terméknek az ökotoxikológiai tulajdonságaira vonatkozó kísérleti információk nem állnak rendelkezésre

12.1 Toxicitás:

Azonosítás	Akut toxicitás		Faj	Nemzettség
Hexametilén-diizocianát, oligomerek CAS: 28182-81-2 EK: 931-274-8	LC50	Nem alkalmazható		
	EC50	Nem alkalmazható		
	EC50	1000 mg/L (72 óra)	Scenedesmus subspicatus	Algák
N-butil-acetát CAS: 123-86-4 EK: 204-658-1	LC50	62 mg/L (96 óra)	Leuciscus idus	Hal
	EC50	73 mg/l (24 óra)	Daphnia magna	Rákfélék
	EC50	675 mg/L (72 óra)	Scenedesmus subspicatus	Algák
Alifás polizocianát CAS: 29891-05-2 EC: Nem alkalmazható	LC50	1-10 mg/L (96 óra)		Hal
	EC50	1-10 mg/l		Rákfélék
	EC50	1-10 mg/l		Algák
2-Oxeponon, polimer 1,6-diizocianátohexánnal és 1,6-hexándiol, propilénlikol-monoakrilát blokkolt CAS: 380886-33-9 EC: Nem alkalmazható	LC50	1-10 mg/L (96 óra)		Hal
	EC50	1-10 mg/l		Rákfélék
	EC50	1-10 mg/l		Algák
2-metoxi-1-metil-etil-acetát CAS: 108-65-6 EK: 203-603-9	LC50	161 mg/l (96 óra)	Pimephales promelas	Hal
	EC50	481 mg/l (48 óra)	Daphnia sp.	Rákfélék
	EC50	Nem alkalmazható		
Alifás polizocianát CAS: 1809331-98-3 EK: 811-625-0	LC50	1-10 mg/L (96 óra)		Hal
	EC50	1-10 mg/l		Rákfélék
	EC50	1-10 mg/l		Algák

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság:

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON -

Biztonsági adatlap

Az 1907/2006/EK (REACH), a 2015/830/EU szerint

NEODUR FT CLEAR B



12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK (folytatás)

Azonosítás	Lebonthatóság		Biológiai lebonthatóság	
N-butil-acetát CAS: 123-86-4 EK: 204-658-1	BOD5	Nem alkalmazható	Koncentráció	Nem alkalmazható
	TÖKEHAL	Nem alkalmazható	Időszak	5 nap
	BOD5/KOI	0,79	% Biológiai lebonthatóság	84 %
2-metoxi-1-metil-etil-acetát CAS: 108-65-6 EK: 203-603-9	BOD5	Nem alkalmazható	Koncentráció	785 mg/l
	TÖKEHAL	Nem alkalmazható	Időszak	8 nap
	BOD5/KOI	Nem alkalmazható	% Biológiai lebonthatóság	100 %
Hexametlén-diizocianát CAS: 822-06-0 EK: 212-485-8	BOD5	Nem alkalmazható	Koncentráció	100 mg/l
	TÖKEHAL	Nem alkalmazható	Időszak	28 nap
	BOD5/KOI	Nem alkalmazható	% Biológiai lebonthatóság	28 %

12.3 Bioakkumulációs potenciál:

Azonosítás	Bioakkumulációs potenciál	
N-butil-acetát CAS: 123-86-4 EK: 204-658-1	BCF	4
	Pow Log	1.78
	Potenciális	Alacsony
2-metoxi-1-metil-etil-acetát CAS: 108-65-6 EK: 203-603-9	BCF	1
	Pow Log	0.43
	Potenciális	Alacsony

12.4 Mobilitás a talajban:

Azonosítás	Felszívódás/deszorpció		Volatilitás	
N-butil-acetát CAS: 123-86-4 EK: 204-658-1	Koc	Nem alkalmazható	Henrik	Nem alkalmazható
	Következtetés	Nem alkalmazható	Száraz talaj	Nem alkalmazható
	Felületi feszültség	2478E-2 N/m (25 °C) Nedves talaj		Nem alkalmazható

12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei:

A termék nem felel meg a PBT/vPvB kritériumoknak

12.6 Egyéb káros hatások:

Nincs leírva

13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

13.1 Hulladékkezelési módszerek:

Kód	Leírás	Hulladékosztály (EU rendelet Nr 1357/2014)
08 01 11*	szerves oldószereket vagy egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó festék- és lakkhulladék	Veszélyes

Hulladék típusa (1357/2014/EU rendelet):

HP14 ökotoxikus, HP3 tűzveszélyes, HP5 célszervi toxicitás (STOT)/aspirációs toxicitás, HP6 akut toxicitás, HP13

Érzékenyítő

Hulladékkezelés (ártalmatlanítás és értékelés):

Az értékelési és ártalmatlanítási műveletekről az 1. számú melléklet és a melléklet szerint konzultáljon a felhatalmazott hulladékkezelővel (2008/98/EK irányelv). A kód 15 01 (2014/955/EK) szerint, és abban az esetben, ha a konténer közvetlenül érintkezett a termék feldolgozása ugyanúgy történik, mint a tényleges termék. Ellenkező esetben nem veszélyes maradékként dolgozzák fel. Nem javasoljuk, hogy a csatornába dobja. Lásd a 6.2. bekezdést.

A hulladékgazdálkodással kapcsolatos előírások:

Az 1907/2006/EK rendelet (REACH) II. mellékletével összhangban a hulladékkal kapcsolatos közösségi vagy állami rendelkezések menedzsment kijelentik

Közösségi jogszabályok: 2008/98/EK irányelv, 2014/955/EU, 1357/2014/EU rendelet

14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

Veszélyes áruk szárazföldi szállítása:

Az ADR 2017 és a RID 2017 tekintetében:

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON -



14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK (folytatás)



- 14.1 UN szám: UN1263
14.2 Az ENSZ megfelelő szállítási megnevezése: FESTÉK
14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok): 3
Címkék: 3
14.4 Csomagolási csoport: III
14.5 Környezeti veszélyek: 14.6 Nem
Különleges óvintézkedések a felhasználó számára
Különleges előírások: 163, 367, 650
Alagútkorlátozási kód: D/E
Fizikai-kémiai tulajdonságok: lásd a 9. részt
Korlátozott mennyiségben: 5 liter
14.7 A Marpol II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás: Nem alkalmazható

Veszélyes áruk tengeri szállítása:

Az IMDG 38-16 tekintetében:



- 14.1 UN szám: UN1263
14.2 Az ENSZ megfelelő szállítási megnevezése: FESTÉK
14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok): 3
Címkék: 3
14.4 Csomagolási csoport: III
14.5 Környezeti veszélyek: Nem
14.6 Különleges óvintézkedések a felhasználó számára
Különleges előírások: 223, 955, 163, 367
EmS kódok: FE, SE
Fizikai-kémiai tulajdonságok: lásd a 9. szakaszt
Korlátozott mennyiségben: 5 liter
Szegregációs csoport: Nem alkalmazható
14.7 A Marpol II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás: Nem alkalmazható

Veszélyes áruk légi szállítása:

Az IATA/ICAO 2018 tekintetében:



- 14.1 UN szám: UN1263
14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási név: PAINT
14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok): 3
Címkék: 3
14.4 Csomagolási csoport: III
14.5 Környezeti veszélyek: Nem
14.6 Különleges óvintézkedések a felhasználó számára
Fizikai-kémiai tulajdonságok: lásd a 9. részt
14.7 A Marpol II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás: Nem alkalmazható

15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

- 15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok: Az 1907/2006/EK rendelet (REACH) alapján engedélyezésre jelölt anyagok: Nem alkalmazható anyagok, amelyek a REACH XIV. mellékletében ("Engedélyezési Lista") szerepelnek, és a lejárat dátuma: Nem alkalmazható 01005/EK rendelet, 201005. ózonréteg: Nem alkalmazandó 95. cikk, 528/2012/EU RENDELETE: Nem alkalmazandó A 649/2012/EU RENDELETE, a veszélyes vegyi termékek behozatalával és kivitelével kapcsolatban: Nem alkalmazható

Biztonsági adatlap

Az 1907/2006/EK (REACH), a 2015/830/EU szerint

NEODUR FT CLEAR B



15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK (folytatás)

Seveso III:

Szakasz	Leírás	Alsó szintű követelmények	Felső szintű követelmények
P5c		5000	50 000

Egyes veszélyes anyagok és keverékek kereskedelmi forgalomba hozatalának és használatának korlátozásai (REACH XVII. Melléklet, stb.): Nem használhatók anyagként

vagy keverékként aeroszoladagolóban, ha ezeket az aeroszoladagolókat a lakosság számára szórakoztató és dekorációs célokra szánják, mint például: – fémes csillámok, amelyeket elsősorban dekorációra használnak, – műhó, – szilícium, szilícium, fagy. – ürlék, – kúrtók bulikhoz, – díszpelyhek és habok, – mesterséges pókhálók, – bűzbombák.

Az anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó egyéb közösségi rendelkezések alkalmazásának sérelme nélkül a szállítók a forgalomba hozatal előtt gondoskodnak arról, hogy a fent említett aeroszoladagolók csomagolásán jól láthatóan, olvashatóan és letörölhetetlenül fel legyen tüntetve: „Csak hivatásos felhasználók számára”.

Nem használhatók fel:

– dísz tárgyakban, amelyeknek célja fény- vagy színhatások létrehozása különböző fázisok segítségével, például díslámpákban és hamutartókban, – trükkökben és viccekben, – egy vagy több résztvevő számára készült játékokban, vagy bármely olyan cikkben, amelyet ilyennek szántak, még díszítő vonatkozásban sem.

Különleges rendelkezések az emberek vagy a környezet védelmével kapcsolatban: Javasoljuk,

hogy a jelen biztonsági adatlapon szereplő információkat vegyék alapul munkahely-specifikus kockázatértékelések elvégzéséhez, hogy megállapítsák a termék kezeléséhez, használatához, tárolásához és ártalmatlanításához szükséges kockázatmegelőzési intézkedéseket.

Egyéb jogszabályok: A

terméket ágazati jogszabályok érinthetik

15.2 Kémiai biztonsági értékelés:

A szállító nem végzett kémiai biztonsági értékelést.

16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK

Biztonsági adatlapokkal kapcsolatos jogszabályok: Ez a

biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete - Útmutató a biztonsági adatlapok összeállításához (2015/830/EK rendelet) szerint készült.

Az előző biztonsági adatlaphoz kapcsolódó módosítások, amelyek a kockázatkezelés módjaira vonatkoznak.: Nem alkalmazható A 2. szakaszban említett jogszabályi mondatok szövegei:

H317: Allergiás bőrreakciót válthat ki H335: Légúti irritációt okozhat H412: Ártalmas a vízi

élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz H332: Ártalmas,

ha a folyadék belélegezve és gőzölve a 3. részben

említett mondatok: A feltüntetett mondatok nem magára a termékre vonatkoznak; pusztán tájékoztató

jellegűek, és az 1272/2008/EK CLP-rendelet 3.

szakaszában szereplő egyes összetevőkre hivatkoznak:

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON -

Biztonsági adatlap

Az 1907/2006/EK (REACH), a 2015/830/EU szerint

NEODUR FT CLEAR B



16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK (folytatás)

Acute Tox. 3: H331 - Belélegezve mérgező Acute Tox.

4: H332 - Belélegezve ártalmas Aquatic Chronic 2: H411

- Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz Eye Irrit. 2: H319 - Súlyos szemirritációt

okoz Flam. Liq. 3: H226 - Tűzveszélyes folyadék és gőz, ill. Sens. 1:

H334 - Belélegezve allergiás vagy asztmás tüneteket vagy légzési

nehézségeket okozhat Skin Irrit. 2: H315 - Bőrirritációt okoz Skin Sens. 1: H317 - Allergiás bőrreakciót válthat ki Skin Sens. 1B: H317 -

Allergiás bőrreakciót válthat ki STOT SE 3: H335 - Légúti

irritációt okozhat STOT SE 3: H336 - Álmoságot vagy szédülést okozhat

Osztályozási módszer: 1 SOTkins Besorolási módszer: 1 SOTkins. Számítási módszer

Aquatic Chronic 3: Számítási módszer Acute Tox. 4: Számítási módszer

Flam. Liq. 3.: Számítási módszer (2.6.4.3)

Oktatással kapcsolatos tanácsok:

Minimális képzés javasolt a terméket használó személyzet ipari kockázatainak megelőzése, valamint a jelen biztonsági adatlap, valamint a terméken található címkék megértésének és értelmezésének megkönnyítése érdekében.

Főbb bibliográfiai források: <http://>

echa.europa.eu [http://eur-](http://eur-lex.europa.eu)

lex.europa.eu Rövidítések és

mozaikszavak: ADR: Európai

megállapodás a veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról IMDG: Nemzetközi Tengeri veszélyes áruk kódja

IATA: Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség ICAO: Nemzetközi

Polgári Repülési Szervezet COD: Chemical Oxygen CF

Biochemical BOD5:5 Deman Oxygen:5 Biokoncentrációs

faktor LD50: Halálos dózis 50 LC50:

Halálos koncentráció 50 EC50: Hatásos koncentráció

50 Log-POW: Oktanol-víz megoszlási

hányados Koc: Szerves

szén megoszlási hányadosa

A jelen biztonsági adatlapon szereplő információk forrásokon, műszaki ismereteken és a hatályos európai és állami jogszabályokon alapulnak, anélkül, hogy garantálni tudnák azok pontosságát. Ez az információ nem tekinthető a termék tulajdonságainak garanciájának, csupán a biztonsági követelmények leírása. A termék felhasználóinak foglalkozási módszertanát és körülményeit nem ismerjük vagy ellenőrizzük, és végső soron a felhasználó felelőssége, hogy megtegye a szükséges intézkedéseket a vegyi termékek kezelésével, tárolásával, használatával és ártalmatlanításával kapcsolatos jogi előírások teljesítése érdekében. A biztonsági adatlapon szereplő információk csak erre a termékre vonatkoznak, amely nem használható a meghatározottaktól eltérő igényekre.

- A BIZTONSÁGI ADATLAP VÉGE -